

dosatore Dosaplug 4

proporzionale di polifosfato a carica pronta Poliphos - D.M. 443/90

conformi D.M. 174
per uso in acqua potabile



Dosaplug 4

APPLICAZIONI

Trattamento anticalcare e anticorrosione di acqua con pH neutro e di acqua potabile per installazioni domestiche e industriali.

Usi domestici: protezione di tubazioni, boiler e altre installazioni per applicazioni con uso di acqua potabile.

Usi tecnici: protezione di tubazioni, raccordi, caldaie e altri impianti di riscaldamento dell'acqua.

Manutenzione: sostituire la carica di polifosfato al suo esaurimento, o almeno ogni 6 mesi.

Avvertenza: impiegare un prefiltro per proteggere il dosatore.

CONDIZIONI D'ESERCIZIO

Massima pressione _____ 10 BAR

Massima temperatura _____ 40°C

Massima durezza dell'acqua _____ 35°F (350 ppm CaCO₃)

Avvertenza: l'acqua trattata può essere riscaldata fino a 75°-80°C, oltre questa temperatura il polifosfato perde gradualmente efficacia.

CARATTERISTICHE

Materiali atossici.

Testa: polipropilene rinforzato.

Bicchieri: SAN.


O-ring: EPDM.

Soffietto: gomma naturale (NBR).

Materiale di trattamento: polifosfato di sodio in carica pronta all'uso fornito a corredo.


Avvertenza: Tempo di stoccaggio max 12 mesi.

dosatore proporzionale	attacchi IN/OUT	mm			portata ottimale l/h	carica polifosfato gr	tipo carica polifosfato
		A	B	C			
DOSAPLUS 4	1/2"	150	65	126	1500	65	Poliphos



INCLUSI NELL'IMBALLO:

- Chiave
- 2 ricariche Poliphos



Dosatore con effetto Venturi per dosaggio proporzionale del polifosfato, come richiesto dalla normativa vigente (DM 443/90).

RICARICA POLIFOSFATO

Poliphos: polifosfato pronto all'uso in skin-pack da 2 ricariche o in scatole da 12 ricariche.



accessorio



adattatore per caldaie

